

## AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIEBEDRIJVEN AWI06

### Bijzondere voorwaarden

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde Algemene voorwaarden en Verzekeringsvoorwaarden maken deel uit van dat geheel.

#### 1 ALGEMEEN

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de van toepassing verklaarde Algemene voorwaarden en de verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVBo6.

#### 2 DEKKING

##### 2.1 Dekkingsgebied Nederland

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 2.5 van de verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen geldt de dekking uitsluitend voor aanspraken voortvloeiende uit een handelen of nalaten van een verzekerde dat zich in Nederland voordoet. Het dekkingsgebied blijft de gehele wereld voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, tenzij de aanspraak verband houdt met het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten in de verzekerde hoedanigheid.

##### 2.2 Werkzaamheden aan daken

Aanspraken voortvloeiende uit werkzaamheden aan daken zijn verzekerd tot een bedrag van € 100.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen. Eén en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 2.3 en 3.1 van deze bijzondere voorwaarden.

##### 2.3 Voorzorgsmaatregelen brandgevaarlijke werkzaamheden

Terzake van zaakschade, veroorzaakt door brand en/of explosie alsmede de gevolgschade daarvan geldt een eigen risico van € 50.000,00 per aanspraak, indien de schade in verband staat met werkzaamheden bij derden met gebruikmaking van open vuur, zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfabranden, dakbedekken en dergelijke. Het eigen risicobedrag zal echter € 5.000,00 per aanspraak bedragen, indien verzekerde kan aantonen dat de navolgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:

###### Voorzorgsmaatregelen bij

###### brandgevaarlijke werkzaamheden (algemeen)

- a Brandbare materialen worden meer dan vijf meter van de werkplek geplaatst. Indien dat niet mogelijk is zijn deze met branddekens afgedekt.
- b Gaslangen:
  - voldoen aan NEN 5654;
  - zijn niet ouder dan twee jaar;
  - zijn voorzien van deugdelijke slangklemmen.
- c Op de werkplek/het dak zijn altijd:
  - twee verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 12 kg bluspoeder (ABC) aanwezig, die jaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf;
  - tenminste twee branddekens aanwezig.
- d Tijdens werkonderbrekingen zijn branders gedoofd en moet de kraan op de gasfles worden gesloten.
- e Gedurende één uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt controle uitgeoefend <sup>1</sup>.

###### Voorzorgsmaatregelen bij

###### brandgevaarlijke werkzaamheden op daken

Bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing.

- f Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak worden de volgende maatregelen genomen:
  - het brandbaar materiaal wordt over het dak verspreid (de materiaalconcentraties worden minstens vijf meter van elkaar verwijderd);
  - het brandbaar materiaal wordt geplaatst op minstens drie meter van de dakranden en op minstens vijf meter van opgaand gevelwerk;
  - brandbare isolatiematerialen zijn niet hoger dan twee meter gestapeld.
- g De bitumenketel(s) is/zijn:
  - op een afstand van minimaal vijf meter van de gasfles geplaatst;
  - uitgevoerd met een temperatuurbegrenzer, die de gastoevoer kan blokkeren;
  - in een metalen bak geplaatst met een inhoud van minimaal de netto-inhoud van de ketel;
  - bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels.
- h Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van verkregen informatie worden, op schrift, richtlijnen opgesteld voor de wijze van uitvoering ten behoeve van degene die met de uitvoering van de werkzaamheden wordt belast. Indien onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen wordt geen gebruik gemaakt van open vuur.
- i Op het dak aanwezige ventilatoren, koelinstallaties en dergelijke dienen gedurende de werkzaamheden als hiervoor omschreven uitgeschakeld te zijn tot tenminste één uur na beëindiging van deze werkzaamheden.

Indien deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zijn getroffen zal een volgende schade, bij een herhaalde blijk van niet of onvoldoende getroffen maatregelen, buiten de dekking van de verzekering vallen.

#### 3 UITSLUITINGEN

Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid:

##### 3.1 Dakdekkerswerkzaamheden

Voor schade verband houdende met specifiek aangenomen dakdekkerswerkzaamheden waarbij een dak wordt vervangen of gerepareerd. Werkzaamheden aan daken die voortvloeien uit ander aangenomen werk zijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.2 van deze bijzondere voorwaarden verzekerd;

##### 3.2 Leveren van energie

Voor schade verband houdende met het leveren van energie;

##### 3.3 Werk

voor schade ontstaan voor, tijdens of na de installatie-werkzaamheden aan het werk of aan de zaken, die bestemd zijn voor of behoren tot het werk dat (mede) door of namens verzekerde wordt uitgevoerd.

<sup>1</sup> Indien bij particulieren werkzaamheden van korte duur en van geringe omvang worden uitgevoerd en indien de genoemde maatregel onder e niet is genomen, is het eigen risico van € 5.000,00 eveneens van toepassing mits verzekerde kan aantonen dat tussen het niet nemen van de maatregel en het ontstaan van de schade alsmede de omvang daarvan geen verband bestaat.